

AREXOL

Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AREXOL** είναι ένα υψηλών προδιαγραφών στεγανωτικό προϊόν διαλύτου, ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Στην τελική του μορφή σχηματίζει αδιαπέραστο αντιδιαβρωτικό και προστατευτικό υμένα που προσκολλάται σε όλες τις δομικές επιφάνειες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **AREXOL** χρησιμοποιείται ως αστάρι-primer για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλοπάνων) με τη χρήση φλόγιστρου. Επιπλέον, παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία και στεγάνωση σε μεταλλικές και λουπές κατασκευές.

Δεν είναι συμβατό με την πολυστερίνη διότι περιέχει διαλύτες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **AREXOL** περιέχει άσφαλτο και αρωματικούς διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία 1, 5 και 18 L.

Βαρέλι μεταλλικό 180 L είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Περιεκτικότητα σε στερεά (ASTM D41)	60-70% w/w
Περιεκτικότητα σε διαλύτες (ASTM D41)	> 30% w/w
Ιξώδες 25 °C (Brookfield) (ASTM D 2196)	2900 – 3200 cp (sp 3, rpm20)
Πυκνότητα (ISO 2811)	0.94±0.05 g/cm ³
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ASTM D 4541)	> 30 kg/cm ²
Απορρόφηση νερού – 10 μέρες	< 0,7 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, υγρασία και σαθρά υλικά.

Το υλικό εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρηνη βούρτσα, ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να εφαρμοστεί δύο φορές. Η εφαρμογή του δεύτερου στρώματος γίνεται σταυρώτα αφού πρώτα στεγνώσει η πρώτη στρώση. Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί μια στρώση η οποία πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως και να

ATHENS
Head Office
111, Lefkis str., Klyoni Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFYTA
Distribution Center
59th km National Road Athens-Lamia
32011, Inofyta, Viotia
Tel.: +30 22620 30887

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Mores
71500, Iraklio, Creta Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

N.ARTAKI EVIA
Roofing Plant
Proftis Elias
34500, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voioctias
Tel.: (+30) 22620 72083

Website: www.ravagohellas.gr, Email: info@ravagohellas.gr

AREXOL

Στεγανωτικό Ασφαλικό Διάλυμα



αποβάλλει τον διαλύτη που περιέχει (συνήθως 3 ώρες, πλήρεις αντοχές αναπτύσσονται μετά το πέρας 48 ωρών) πριν την χρήση του φλόγιστρου. Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορείτε να αραιώσετε το **AREXOL** με μικρή ποσότητα ξυλόλης.

Για επιφάνειες οι οποίες θα παραμείνουν εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστάται η προστασία του **AREXOL** με ανακλαστική βαφή αλουμινίου **RECTIFLEX**. Μην εφαρμόζετε το **AREXOL** κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύστε το πρόσφατα εφαρμοσμένο υλικό από πιθανή βροχόπτωσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας. Ενδεικτικά η κατανάλωση ανά στρώση για:

- επιφάνειες από σκυρόδεμα 0,300 – 0,400 L/m².
- μεταλλικές επιφάνειες 0,100 – 0,200 L/ m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35 °C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος ή το νερό. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (S.D.S.) του προϊόντος.

ATHENS
Head Office
111, Lefkis str., Klyonari Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFYTA
Distribution Center
15th km National Road Athens-Lamia
32011, Inofyta, Viotia
Tel.: +30 22620 30887

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Mores
71500, Iraklio, Crete Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

N.ARTAKI EVIA
Rooftile Plant
Profitis Elias
34500, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32250, Arma Voiotias
Tel.: (+30) 22620 72083

Website: www.ravagohellas.gr, Email: info@ravagohellas.gr

AREXOL

Στεγανωτικό Ασφαλτικό Διάλυμα



Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



ATHENS
Head Office
111, Lefkis str., Kyloneri Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.857

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFYTA
Distribution Center
59th km National Road Athens/Lamia
32011, Inofyta, Viotia
Tel.: +30 22620 30887

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Mires
71500, Iraklio, Creta Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

N.ARTAKIEVIA
Rooftile Plant
Profitis Elias
34600, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voiotias
Tel.: (+30) 22620 72083

Website: www.ravagohellas.gr, Email: info@ravagohellas.gr