



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι διακόσμησης για εφέ μαρμάρου. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε πολλές επιφάνειες όπως πολυστυρένιο, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, πορσελάνη, χαρτί, χαρτόνι, πέτρα, πλαστικό. Δεν προσφέρει κάλυψη, αλλά δικτυωτές ανάγλυφες δομές στην επιφάνεια: η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε ήδη υπάρχουσα βαμμένη - έγχρωμη επιφάνεια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 805,1g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C (με βάση το προωθητικό αέριο)
- Χρόνος στεγνώματος (20°C, Υγρασία <65%)
Αφή: 30'
Πλήρες στέγνωμα: 1 ώρα
Μέγιστη σκληρότητα: 24 ώρες
- Απόδοση: 2-4m²/L
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη, λίπη, σκουριά κ.λπ. Ανακινήστε καλά για 2-3 λεπτά. Δοκιμάστε το προϊόν σε μια δοκιμαστική επιφάνεια. Καλύψτε τις περιοχές που δεν θέλετε να βαφτούν. Καθώς το προϊόν αυτό έχει αναπτυχθεί μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς και όχι για την προστασία, η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει είτε να είναι βαμμένη είτε να είναι μια ανθεκτική επιφάνεια. Το χρώμα και ο βαθμός γυαλάδας επηρεάζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απόσταση ψεκασμού περίπου 25-30cm. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δημιουργικότητα του χρήστη. Συνιστάται ο ψεκασμός σε σύντομες και κοφτές δόσεις.

Βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 16°C - 25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ψεκάστε κρατώντας το δοχείο ανεστραμμένο για 3'.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην αποθηκεύετε σε οχήματα.

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

SAFETY

Request SDS

COLOR RANGE

920 MARBLE EFFECT

ΛΕΥΚΟ



922 MARBLE EFFECT

ΧΡΥΣΟ



921 MARBLE EFFECT

ΜΑΥΡΟ



923 MARBLE EFFECT

ΑΣΗΜΙ



*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα & την υφή της βαφής

*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 3/10/2024

VERSION: 01